

### ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Бок прав/лев.	2	196 380
2	Крышка	1	1 050 400
3	Крышка	1	1 050 400
4	Перегородка	1	196 380
5	Крышка	1	1 050 400
6	Панель	1	156 400
9	Бок ящика прав/лев	4	350 100
10	Перед/зад.стенка ящика	4	443 100

### ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
8	Фасад ящика	2	190 521


### ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
7	Задняя стенка	1	222 1 044
11	Дно ящика	2	475 350

### Труба пластмассовая 25 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Труба пластмассовая 25 мм	2	150

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	16,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	16,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	16,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	16,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ручка С7 металлик 96 мм	шт	2,00
направляющие роликовые, 350 мм	шт	2,00
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик	шт	4,00
Фланец для пластмас. трубы	шт	4,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	32,00
схема-сборки	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	4,00
Шайба D-10 (прозрачная)	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	20,00



## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

### **5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам**



**Тумба "TB-5"**

**Габариты: 1050 x 414 x 403 мм**